

MC-COMBI

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ
с ЦИФРОВЫМИ И КООРДИНАТНЫМИ ДОМОФОНАМИ,
полностью совместимый со стандартом и характеристиками
трубок домофона ELTIS-A5, KM-2НО, УКП-12, LM-UKT
LM-8D, LC-8, ТДЦ и аналогичных**



Блок **MC-COMBI** предназначен для совместного использования любой модели индивидуального видеодомофона таких марок, как **COMMAX, TANTOS, KOCOM, KENWEI, SLINEX, QUANTUM, FALCON EYE** и т.п. с подъездным **координатным** аудиодомофоном типа **VIZIT, ELTIS, CYFRAL, METAKOM** и т.п. или цифровым аудиодомофоном типа **RAIKMAN, MARSHALL, PROEL, LASKOMEX** и т.п.

Модуль позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель. Необходимый уровень звука для подъездного домофона устанавливается регуляторами громкости динамика и усиления микрофона, а номер вызываемой квартиры (для случая работы с цифровым домофоном) с помощью переключателей наборного поля.

ПЛОСКИЙ ШЛЕЙФ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ



*ПРИМЕЧАНИЕ!

При отсутствии видеокamеры подъездного домофона (**ДОП.КАМЕРА**) некоторые модели видеодомофонов фирм KOCOM, TANTOS, FALCON EYE, KENWEI и другие не обеспечивают полноценной работы с подъездным аудиодомофоном.

Для правильной работы системы необходимо сделать следующие соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения:

провод **“+12В” МОНИТОР** с проводом **“+12В” ВЫЗ.ПАНЕЛЬ** ,
а провод **“ВИДЕО” ДОП.КАМЕРА** с проводом **“ВИДЕО” ВЫЗ.ПАНЕЛЬ**